Speciální drážkové klínové řemeny
Special Poly V-belts

PJ-PH-TB2

DIN 7867, ISO 9982

Objednací číslo / Part.No.
3 PJ 304 ELAST
3 … Počet drážek / Nb.of ribs
PJ ... Profil / profile
304... Délka v mm / length mm
ELAST … Typ / Type





	PJ	PH	TB2
s =	2,34	1,60	2,00
h =	3,5	3,0	2,2

Typ Poly-V - Profil PH, PJ-ELAST, PJ(PU), PH(PU), TB2(PU)

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm]
CT MULTIRIB ELAST - PJ
2 PJ-E 0285 CT
3 PJ-E 0285 CT
4 PJ-E 0285 CT
2 PJ-E 0292 CT
3 PJ-E 0292 CT
4 PJ-E 0292 CT
2 PJ-E 0335 CT
3 PJ-E 0335 CT
4 PJ-E 0335 CT
2 PJ-E 0346 CT
3 PJ-E 0346 CT
4 PJ-E 0346 CT
2 PJ-E 0348 CT
3 PJ-E 0348 CT
4 PJ-E 0348 CT
2 PJ-E 0385 CT
3 PJ-E 0385 CT
4 PJ-E 0385 CT

Flexonic PJ *
2 PJ-E 0256
3 PJ-E 0256
2 PJ-E 0282
3 PJ-E 0282
2 PJ-E 0286
3 PJ-E 0286
2 PJ-E 0316
3 PJ-E 0316
2 PJ-E 0336
3 PJ-E 0336
2 PJ-E 0346
3 PJ-E 0346
2 PJ-E 0376
3 PJ-E 0376
2 PJ-E 0416
3 PJ-E 0416
2 PJ-E 0456
3 PJ-E 0456
4 PJ-E 0307

Jiné rozměry na poptávku./
Other dimensions on demand.

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm]
CoveyXonic Poly-V *
PJ-E 0206
PJ-E 0214
PJ-E 0236
PJ-E 0246
PJ-E 0256
PJ-E 0263
PJ-E 0265
PJ-E 0282
PJ-E 0284
PJ-E 0286
PJ-E 0288
PJ-E 0290
PJ-E 0292
PJ-E 0297
PJ-E 0302
PJ-E 0314
PJ-E 0316
PJ-E 0336
PJ-E 0346
PJ-E 0347
PJ-E 0348
PJ-E 0372
PJ-E 0376
PJ-E 0388
PJ-E 0416
PJ-E 0402
PJ-E 0417
PJ-E 0422
PJ-E 0435
PJ-E 0442
PJ-E 0450
PJ-E 0456
PJ-E 0470
PJ-E 0486
PJ-E 0515
PJ-E 0536
PJ-E 0570
PJ-E 0583
PJ-E 0636
PJ-E 0746
PJ-E 0955
PJ-E 1215

Pouze na poptávku s min. mn. /
Only on demand with MOQ

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm]	[inch]
PJ (PU) *	
271 J	10,7
278 J	10,9
288 J	11,3
304 J	12,0
330 J	13,0
345 J	13,6
356 J	14,0
381 J	15,0
392 J	15,4
406 J	16,0
431 J	17,0
444 J	17,5
457 J	18,0
483 J	19,0
503 J	19,8
558 J	22,0
610 J	24,0
660 J	26,0
711 J	28,0
762 J	30,0
864 J	34,0
914 J	36,0
953 J	37,5
1010 J	39,8
1086 J	42,8
1120 J	44,1
1163 J	45,8
1202 J	47,3
1239 J	48,8
1245 J	49,0
1397 J	55,0

(PU) Polyuretan/Polyurethane

*** Pouze na poptávku s min. mn. /**
Only on demand with MOQ

Typ řemenu / Part.No. Účinná délka / Effective length Lb [mm]	[inch]
PH (PU) *	
178 H	7,0
227 H	8,9
340 H	13,4
375 H	14,8
507 H	20,0
540 H	21,3
594 H	23,4
602 H	23,7
650 H	25,6
935 H	36,8
1086 H	42,8
1120 H	44,1
1163 H	45,8
1240 H	48,8
1775 H	69,9

TB2 (PU) *	
156 TB2	
170 TB2	
200 TB2	
220 TB2	
231 TB2	
248 TB2	
266 TB2	
295 TB2	
310 TB2	
327 TB2	
330 TB2	
345 TB2	
360 TB2	
380 TB2	
400 TB2	
430 TB2	
480 TB2	
510 TB2	
526 TB2	
535 TB2	
598 TB2	
630 TB2	
660 TB2	
675 TB2	
725 TB2	
770 TB2	
1186 TB2	